

三、货物分项报价一览表

项目名称：沁阳市柏香镇人民政府 2023 年度沁阳市柏香镇蛋鸡养殖全自动化设备采购项目
 金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	底网	采用丝径Φ2mm 锌铝合金丝，数量 9920 片，品牌：阿福	1	栋	1,156,827	1,156,827	
	顶网	采用丝径Φ1.0mm 的热镀锌丝。品牌：阿福					
	笼门	滑动式笼门，丝径采用 4mm 的热镀锌丝，数量 9840 片。品牌：阿福					
	侧网	横丝采用Φ3.5mm 的热镀锌丝，竖丝采用Φ3.0mm 的热镀锌丝。品牌：阿福					
	隔网	竖丝采用Φ2.5mm 的热镀锌丝，横丝采用Φ3mm 的热镀锌丝，数量 4960 片。品牌：阿福					
	笼架立腿	采用 2mm 镀锌板制成的 22(±2)*22(±2)*2(±0.15)mm 的 U 型立柱；立腿间距小于等于 620(±5)mm。品牌：阿福					
	立腿总数量	8 层高立腿 数量 1250 个。8 层高立腿有 2 节以上组成。品牌：阿福					
	立腿连接板	采用 1mm 厚度的镀锌板折弯而成，总长度大于等于 6150.4 米。品牌：阿福					
	单列鸡笼总长度	76.88m					
	鸡笼总数量	每列鸡笼数量 1984 个，单栋鸡笼总数 9920 个。					



		层高	660(±5) mm					
		底网 角度	8(±1) 度					
2	清粪 系统	电机	采用每列每层一台清粪电机, 共 40 台, 电机功率 0.55kw, 380V 。 品牌: 诠式或明椿	1	栋	487, 591	487, 591	
		清粪 带	聚丙烯带, 厚度 1.10mm 宽度 1210(±5) mm, 带速小于等于 4.8 米/分钟, 粪带数量每列每层 1 条, 共 40 条。品牌: 阿福					
		清粪 主动 辊	采用包胶驱动棍, 每列每层一个, 共 40 个。品牌: 阿福					
		机尾 从动 辊	采用螺旋绞式从动棍, 每列每层一个共 40 个。品牌: 阿福					
		技术 要求	不跑偏					
		机头 机尾	机头机尾框架采用 2mm 的热镀锌材料加工而成, 每列机头机尾各一套。品牌: 阿福					
3	螺旋 弹簧 喂料 系统	喂料 方式	弹簧绞龙喂料形式。	1	栋	576, 917	576, 917	
		喂料 绞龙	弹簧直径 39mm, 绞龙接头采用铜质绞龙接头。数量: 不低于 6140 米。品牌: 南非					
		喂料 电机	选用 0.37kw 380v 电机, 数量 80 台。品牌: 诠式或明椿					
		料槽	料槽采用专用设备滚压成型, 材质厚度 1(±0.1) mm 厚热镀锌板。数量 6149 米。品牌: 阿福					
4	饮水 系统	要求	每栋水表 1 块, 过滤器 1 个, 360 度饮水乳头, 每列每层一个调压阀, 单栋 40 个调压阀。	1	栋	25, 259	125, 259	
		加药 器	数量每列 1 台, 共 5 台。 品牌: 米司创或同等品牌					
		水线	使用 PVC 22*22(±0.1) mm 方管,					

			每个鸡笼 1 个饮水乳头。水线总长度 3075.2 米 品牌： 德天源				
5	上料系统	主供料绞龙	双 90 型供料系统 。品牌： 阿福	1	栋	24, 358	24, 358
		主料线电机	0.75KW, 380V, 数量 4 台。 电机品牌： 诠式或明椿				
		控制形式	全自动定时喂料				
6	通风系统	山墙风机	54 寸拢风筒热镀锌板风机, 每栋鸡舍 25 台, 负压在 12.5 帕时每小时风量不低于 51000 立方米, 风机功率 1.1KW。	1	栋	581, 235	581, 235
		水帘纸	15(±3mm)cm 厚 ,高度 1.5(±3mm) 米, 每栋鸡舍 4 块, 每块长度 32.4 米 品牌： 宏铭温控				
		上下水管	上水 Φ50PVC 喷水管 PVC Φ63 品牌： 联塑				
		水帘门	厚度 40mm , 每栋鸡舍 4 快, 每块长度 32.4 米, 高度大于等于 1.2 米 品牌： 光之杰				
		水泵	电机功率 0.5KW 共 4 台, 水帘底部自带水槽, 水泵在水帘一端的水箱内 品牌： 侨泰				
		水帘门驱动电机	0.55kw 内置限位 每栋舍 2 台 电机品牌： 明椿				
		通风小窗	热镀锌小窗, 尺寸 330(±5) mm X 1210(±5) mm. 小窗数量大于等于 80 个。品牌： 阿福				
		小窗驱动电机	电机 0.55kw 内置限位, 数量每栋 2 台 电机品牌： 永葆昌				
7	集蛋系统	集蛋器形式	立式抛蛋式集蛋器, 数量每列一套, 共 5 套	1	栋	251, 486	251, 486

		驱动电机	蛋带电机每列大于等于 2 台。电机功率 0.55KW，蛋蓝电机每列 1 台共 5 台, 037KW 电机品牌： 詮式或明椿				
		集蛋带	聚丙烯材料，蛋带宽度 95(±2) mm 数量：12803m 品牌：鸿涛或国内同等品牌				
		蛋蓝材质	高质量工程塑料				
8	控制系统	主机功能	蛋鸡专用环控器。 全自动智能环控系统。 要求最小通风--过渡通风--纵向通风--水帘通风自动过渡。 具备湿度干扰功能。 控制器内置 40 个继电器输出。 具有温度曲线 通风曲线 线性增减 可设置多时间光照方案 有日出日落模拟功能	1	栋	57,251	57,251
		温度传感器	6 个室内 1 个室外 品牌：侨窗				
		湿度传感器	1 个 品牌：侨窗				
		负压传感器	1 个 品牌：侨窗				
		报警	连接控制器报警信号，要求包括声光报警，风机跳闸报警。 品牌：能者				
9	尾部鸡粪输送系统	皮带机型号和数量	鸡粪输送机 带宽 600MM, 输送产量 30 吨/小时，数量 1 台，长度 17 米	1	栋	18,205	18,205
		皮带	材料采用热镀锌材料				

		机材质					
10	安装工具系统	皮带焊接机	PP 粪带焊接机一台, 220V/50HZ 品牌: 科海或国内同等品牌	1	栋	10, 500	10, 500
11	钢格板系统 (二层走道)	材质和数量	载荷满足生产及安全的需要, 材料为优质碳钢, 含安装辅材。防腐处理: 热镀锌。镀锌标准每平方 275 克(双面)。品牌: 荣品	1	栋	226, 273	226, 273
12	照明系统	灯具	1) HT19 LED 7W 灯泡; 220V; 2700K 蛋鸡专用光谱; 单栋数量 460 支 品牌: 鸿远微思 2) 效率 : 89%, PF : 0.96; 3) OD70mm, H100mm; 4) 可调光, 非隔离无频闪。 5) IP67 防水等级;	1	栋	154, 914	154, 914
		标准	IP68 , 可调光, 非隔离无频闪。				
		3000W 智慧型调光器	1) 三合一调光器 = 手动+自动模式+时间控制器, 每栋鸡舍 2 台 2) 高效率: 渐明渐暗; 可调光范围: 0%-100%; 调光无频闪 3) 支持用户其他设备 0-10V 信号的连接及运行, 支持系统更新; 24 小时/天数, 按周期运行 4) 支持 DIY (用户自定义模式) 照明程序设置; 5 种照明程序设置模式 5) 内置谐波电流抑制器				
		控制	要求手动或者自动调节光照强度, 手自动一键转换。分上下层控制。				
13	电器系统	箱体	采用优质冷轧板, 喷塑。 品牌: 阿福	1	栋	215, 689	215, 689
		元件品牌要求	主要电气元件应满足国家相关标准。品牌: 施耐德或正泰				

	电缆	电缆满足国标要求。 品牌 津达线缆或国内同等品牌					
	电缆 桥架	热镀锌网格桥架。品牌：阿福					
投标报价：（大写） 叁佰捌拾捌万陆仟伍佰零伍元整 （小写）：3,886,505.00 元							

投标人名称（公章）：阿福（湖北）农业科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



2023年 3 月 23 日